



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**DoP No. 1343-CPR-M 564-1 / 06.16 - PL**

(Wersja 1)

To see the previous versions of DoP, click on : [http://dop-fixings.com/SPIT/DOP\\_SPIT\\_archives/Dop\\_PL\\_archives.zip](http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_PL_archives.zip)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SPIT TAPCON**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymaga gany zgodnie z art. 11 ust. 4

**ETA-16/0373 (23/09/2016),**

**Numer partii: informacja na opakowaniu produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

<b>Typ ogólny</b>	Śruba do betonu
<b>Do stosowania w</b>	Beton C20/25 do C50/60 Beton zarysowany : <b>Ø5, Ø6</b>
<b>Opcja / kategoria</b>	
<b>Obciążenie</b>	Statyczne i quasi-statyczne Ogień (TR020) : <b>Ø6</b>
<b>Materiał</b>	<u>Stal ocynkowana</u> tylko do użytku wewnętrznego <u>Stal nierdzewna (A4)</u> do użytku wewnętrznego i zewnętrznego z wyłączeniem warunków agresywnych
<b>Zakres temperatur jeśli dotyczy</b>	/

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: --
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V **Systemu 1**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:--

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

wydał(-a/-o) **ETA-16/0373 (23/09/2016)**

na podstawie **ETAG-001-6,**

Organ notyfikujący **1343-CPR,** wykonano w ramach **Systemu 1**

- i. ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
- ii. wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- iii. stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w ramach Systemu 1.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Charakterystyka podstawowa	Metoda projektowania	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość charakterystyczna na naprężenia	<b>Załącznik C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-16/0373 Załącznik C1, C2 ETA-16/0373 Załącznik C3 ETA-16/0373</b>	<b>ETAG 001-1,6</b>
Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie	<b>Załącznik C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-16/0373 Załącznik C1, C2 ETA-16/0373 Załącznik C3 ETA-16/0373</b>	
minimalny rozstaw i minimalna odległość od krawędzi	<b>Załącznik C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>ETA-16/0373 Załącznik B2, B3 ETA-16/0373 Załącznik C3</b>	
przesunięcie do granicznego stanu używalności	<b>Załącznik C, CEN/TS 1992-4 TR 020</b>	<b>NPD ETA-16/0373 ETA-16/0373</b>	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: --

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bourg-Lés-Valence (France), 11/04/2017

**G. HILDENBRAND**

Product Marketing & Development Director

**A. AUBIER**

Operations Director, Continental Europe Division

